



Kratki mogą być umieszczone na wysokości do 8 metrów. Comfort Air® może skutecznie rozprzodzać gorące powietrze do innych pomieszczeń na odległość do 8 metrów, przy temperaturze wylotowej poniżej 60°C. Stosując ten system można wybrać jedną z trzech modeli kratki: jednokierunkowa, dwukierunkowa i wielokierunkowa.

Źródła ciepła i światła. Kratki pasują do dowolnego wnętrza dzięki czystej formie kształtu. Ponadto, jednokierunkowa kratka z zamontowanym systemem świetlnym, wzmacnia poczucie ciepła.

Zdrowe, pachnące powietrze. Wewnątrz kratki jednokierunkowej znajduje się zbiorniczek na wodę, który pod wpływem gorącego powietrza zamienia wodę w parę. Dodając do wody olejek zapachowy uzyskamy efekt aromatycznej terapii.

Ciepłe i czyste powietrze Comfort Air® z systemem filtrów powietrza na początkowym etapie, skutecznie ograniczania zabrudzenia wychodzące na pomieszczenie. Filtr może być łatwo wymiowany i myty.

Dzięki systemowi Comfort Air® opatentowanego przez MCZ do otoczenia dostaje się aż o 30% więcej ciepła. W porównaniu do tradycyjnych systemów, Comfort Air® zwiększa ilość ciepłego powietrza w pomieszczeniu o 30%, dzięki czemu czas ogrzania pomieszczenia jest dużo krótszy. Dzięki bardzo cichej pracy wentylatorów zapewnia komfort użytkowania.

Najważniejsze w systemie Comfort Air® jest jego łatwy montaż, cicha praca oraz łatwość obsługi. Wylot gorącego powietrza można ustawić na 5 różnych poziomach mocy. System wyłącza się samoczynnie, gdy temperatura spadnie poniżej wartości ustalonej.